

Sõiduautode hooldus 1

Milline on lubatud rehvide minimaalne turvise jääksügavus?

- ✓ Suverehvil 3 mm, talverehvil 5 mm?
- ✓ Suverehvil 4 mm, talverehvil 5 mm?
- ✓ Suverehvil 1.6 mm, talverehvil 3 mm?
- ✓ Suverehvil 1 mm, talverehvil 2 mm?

Millest lähtuvalt tehakse sõidukit tehniline hooldus?

- ✓ Transpordiameti soovitudest lähtudes?
- ✓ Tehnilise rikke ilmnemisel?
- ✓ Kliendi soovist lähtudes?
- ✓ Sõidukitootja nõuetest lähtuvalt?

Kuidas kontrollitakse automaatkäigukasti õlitaset?

- ✓ Nii nagu tootja ette näeb, aga üldjuhul töösooja mootoriga, mootor töötab, käiguvalits asendis P - park?
- ✓ Töösooja mootoriga, mootor töötab, käiguvalits asendis D - drive?
- ✓ Nii nagu tootja ette näeb, kuid üldjuhul seiva mootoriga, käiguvalits asendis P - park?

Kas ainult õlivahetust mootoris võib nimetada auto hooldustööks? Milline vastus on kõige täpsem?

- ✓ Jah, kuid kindlasti tuleb vahetada ka õlifilter?
- ✓ Ei, sest hooldustööde loetelu on tunduvalt suurem?
- ✓ Jah, kuid lisada tuleks ka õlitasemete kontrollimised teistes agregaatides?
- ✓ Ei, sest lisandub ka proovisõit ja kojameeste ja tulede kontroll?

Mida peaks kontrollima pildil nähtu põhjal?



- ✓ Sõidukis kasutatakse vale klassifikatsiooniga mootoriõli?
- ✓ Sõidukiga läbitakse lühikeseid vahemaid ja tegemist on kondentsiga?
- ✓ Kontrollida tuleb jahutusvedeliku taset, kuna mootoriõli sisse on sattunud vesi?
- ✓ Pildil on mootoriõli segunenud pidurivedelikuga?

Milline väide on kõige õigem pildil olevate süüteküünalde kohta?



- ✓ Parempoolne töötab, vasak on põlenud lahja seguga?
- ✓ Vasakpoolne töötab, parempoolne on töötanud lahja seguga?
- ✓ Mõlemad on väga kulunud, kuid parempoolses põleb lisaks bensiinile ka veel midagi (õli)?
- ✓ Mõlemad on väga kulunud, kuid parempoolses põleb lisaks diisli mootori turbost tulev õli. Turbo on defektne?

Mis on sõidukite tehnilise hoolduse eesmärk?

- ✓ Vahetada mootori õli ja filtrit?
- ✓ Kontrollida sõiduki ülevaatuseelset seisukorda?
- ✓ Vahetada kõik sõiduki tehnilised vedelikud?
- ✓ Tagada sõiduki korrapärane toimimine järgmise hoolduseni?

Kuidas peab kontrollima mootoriõli taset?

- ✓ Mootor peab olema töösoe ja töötama?
- ✓ Kontrollitakse seisvat töösooja mootorit ja sõiduk peab seisma tasasel pinnal?
- ✓ Kontrollitakse töötava ja külma mootoriga?

Milline on iriidium süsteküünla eelis?



- ✓ Tema säde on suurem ja seega küttesegu süütamine parem?
- ✓ Tema eluiga on lühem, kuna mootoribensiin hävitab iriidium elektroodi?
- ✓ Tema eluiga on pikem?
- ✓ Tema takistus on väiksem ning seeläbi koormus sütepoolidele väiksem?

Mis on hoolduse ja remondi suurim erinevus?

- ✓ Hooldus tehakse kliendi soovist lähtudes, remont on õli vahetus?
- ✓ Õli vahetus on hooldus, piduriklotsi katte hindamine remont?
- ✓ Hooldus tehakse etteantud intervallide tagant hoolimata sellest, kas detail on defektne või mitte, remont on sõiduki detaili vahetus mitte ettemäärtud vahemiku tagant?
- ✓ Hooldust teevad esindused, remonti saab teha igaüks ise koduste vahenditega?