

Turvaseadised 1

Kui pikk on turvapatjade rakendumisaeg?

- ☐ ✓ 1 sek?
- ☐ ✓ 20ms?
- ☐ ✓ 20 sek?
- ☐ ✓ 0,4 sek?

Kas sõiduki turvasüsteemi osadel tohib mõõta takistust?

- ☐ ✓ Jah, üldjuhul on see 2 - 3 oomi?
- ☐ ✓ Ei, kindlasti mitte. Võivad rakenduda turvapadjad?
- ☐ ✓ Jah, kui aku on eemaldatud?
- ☐ ✓ Jah, kui turvapadi on deaktiveeritud sõiduki menüüst?

Kas tegemist on aktiiv- või passiivturvalisus süsteemiga?

Turvavöö eelpingutid
Rehvirõhu kontrollsüsteem
Külglisemise vastane seade
Veojõu kontroll (kaapevāldik)
ABS pidurid
Turvavööd
Tagurdusandurid
Turvaklaasid
Turvapadjad
HUB - esiklaasile kuvatav kiiruse näidik
Kere turvatalad

Aktiivturvavarustus
Passiivturvavarustus
Aktiivturvavarustus
Aktiivturvavarustus
Passiivturvavarustus
Aktiivturvavarustus
Aktiivturvavarustus
Aktiivturvavarustus
Passiivturvavarustus
Passiivturvavarustus

Mis värvi on üldjuhul pürotehniliste turvasüsteemi osade pistikud?

- ☐ ✓ Valged?
- ☐ ✓ Punased?
- ☐ ✓ Kollased või oranzid?
- ☐ ✓ Sinised?

Millega täidetakse turvapadjad nende rakendumise hetkel?

- ☐ ✓ Suruõhuga?
- ☐ ✓ Pürotehnilise kapsli põlemisel tekkiva lämmastikuga?
- ☐ ✓ Elektrilise pumba tööõhuga?

Vali õiged väited?

- ☐ ✓ Enne turvasüsteemidega töötamist tuleb rõivastuse tekitatud staatilise elektri laengud enne klemmide ja pistmike käsitlemist maandada.
- ☐ ✓ Kuumaõhupuhur võib gaasigeneraatori tööle panna?
- ☐ ✓ Remondivõtteid tuleb alati kontrollida remondijuhendist?
- ☐ ✓ Maha võetud turvapatju tuleb hoiustada alati alusraam ülespoole?

Mis on turvavööpinguti ülesandeks?

- ☐ ✓ Avada turvavöölukusti avariihetkel?
- ☐ ✓ Deaktiveerida turvavöö sütikusüsteem voluringist?
- ☐ ✓ Blokeerida turvavöö inertspiduri töö?
- ☐ ✓ Pingutada turvavööd kokkupõrkehetkel ligikaudu 10 cm?

Milline järgmistest on aktiiv turvavarustus?

- ☐ ✓ Kõrvalistuja turvapuur?
- ☐ ✓ Gaaslahendus (xenon) esituled?
- ☐ ✓ Kliimaseade?
- ☐ ✓ Juhi turvapadi?

Lasteistme kasutamisel esiistmel ei tule kõrvalistuja turvapatja välja lülitada?

- ☐ ✓ Õige?
- ☐ ✓ Vale?

Korralise hoolduse ajal tuleb kontrollida?

- ☐ ✓ Kuidas töötavad turvavöö vastused (kinnitused)?
- ☐ ✓ Kuidas töötab kerimisrull?
- ☐ ✓ Diagnoosiarvutiga kontrollida juhtploki rikkekoodid?
- ☐ ✓ Milline on turvaseadiste juhtmete ja ühenduste seisund?

Milleks on autokere talad ja detailid eespoolt tahapoole vaadates suureneva jäikuse ja tugevusega?



- ☐ ✓ Sellega hoitakse sõiduki valmistamiskulud madalad?
- ☐ ✓ See summutab mootori vibratsioone ja kompenseerib tee ebatasasusest tingitud võnkeid?
- ☐ ✓ Kokkupõrkel säilitavad nad oma esialgse kuju ja on juhile ohutud?
- ☐ ✓ Kokkupõrkel deformeeruvad nad järjest eespoolt tahapoole, neelates seeläbi kokkupõrke löögienergiat?

Mis on käivitustõkise ülesanne?

- ☐ ✓ Mittesobiva võtme puhul katkestada mootorijuhtploki toide?
- ☐ ✓ Tagada automaatkäigukasti mittelülitumine sүүtevõtme puudumisel?
- ☐ ✓ Anda auto kasutajale märku hooldusvajadusest?
- ☐ ✓ Saata GPS koordinaadid avarii korral päästeametile?

Mis on pildil oleva “lainelise” pleki ülesanne?



- ☐ ✓ Tugevdada esiosa konstruktsiooni?
- ☐ ✓ Vähendada sõiduki esiosa külgsuunalist tugevust?
- ☐ ✓ Need osad deformeeruvad kokkupõrkel ning seeläbi neelavad löögienergiat?